

ANMASI CURATECH ES 460 Effektiv skumdæmper

Generel anvendelse:

Skumdæmper til anvendelse i spildevandssystemer og industrien til affedtning af metaller etc.

Leverandør:

ANMASI A/S
Thorsvej 106
DK-7200 Grindsted

Din kontakt:

Anders Hedeby Sørensen
Tlf.: 76 50 02 32
Mail.: ah@anmasi.dk

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt data

Form:	Flydende
pH-værdi:	7,2 - 7,5 (Blandingsforhold 1 %)
Farve:	Hvid
Densitet:	1,04 - 1,07 g/cm ³
Min. temperatur:	+5°C

Egenskaber

- Flydende skumdæmper som indeholder siloxane og er meget skumdæpende
- Kan bruges i både koldt- og varmt vand
- Produktet påvirker ikke efterfølgende processer som pulverlakering, maling, galvanisering, hærdning etc.

Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem 0,02 - 0,1 % afhængig af opgaven.

Bland altid produktet under turbulens, for at sikre at produktet bliver blandet ordentlig med procesvæsken.

Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 90°C.

Kompabilitet

Kan anvendes til alle metaller, plastik, glas etc.

ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operation conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.