

ANMASI CURATECH TA 279 Alkalisk silikatholdigt affedtningsmiddel

Leverandør:
ANMASI A/S
Thorsvej 106
DK-7200 Grindsted

Generel anvendelse:

Affedtningsmiddel til alle metaller som anvendes i en ultralydsrensner eller spulevasker.
Det kan beskadige anodiserede emner.

Din kontakt:
Anders Hedeby Sørensen
Tlf.: 76 50 02 32
Mail.: ah@anmasi.dk

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt data

Form:	Flydende
pH-værdi:	11,4 - 12,4 (Blandingsforhold 1 %)
Farve:	Klar - lysegul
Densitet:	1,29 g/cm ³
Min. temperatur:	+5°C

Egenskaber

- Produktet er silikatholdigt
- Produktet kan anvendes til alle metaller
- Arbejder skumsvagt ved temperaturer over 50°C

Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem 4 - 6 % afhængig af opgaven.

Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 50 - 65°C.

Kompabilitet

Kan anvendes til alle metaller, plastik, glas etc.

ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operation conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.