

ANMASI CURATECH TN 6221 Mild alkalisk affedtningsmiddel med korrosionsbeskyttelse

Generel anvendelse:

Affedtningsmiddel til ultralydsrensning af alle metaller. God til nye emner,

Leverandør:

ANMASI A/S
Thorsvej 106
DK-7200 Grindsted

Din kontakt:

Anders Hedeby Sørensen
Tlf.: 76 50 02 32
Mail.: ah@anmasi.dk

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt data

Form:	Flydende
pH-værdi:	8,5 - 9,5 (Blandingsforhold 1 %)
Farve:	Lysegul
Densitet:	1,02 - 1,05 g/cm ³
Min. temperatur:	+5°C

Egenskaber

- Meget effektiv til ultralydsrensning
- Produktet skummer og kan ikke bruges til spulevask
- Midlertidig korrosionsbeskyttelse i op til 6 uger
- Anvendes til at fjerne olie, køle- og smøremidler, polerpasta.

Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem 2 - 5 % afhængig af opgaven.

Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 50 - 70°C.

Kompabilitet

Kan anvendes til alle metaller, plastik, glas etc.

ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operation conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.