

ANMASI PAINT-AWAY 3000 Maling- og voks fjerner

Generel anvendelse:

Anvendes til at fjerne malin, graffiti, voks og hærdet epoxy.
Produktet anvendes typisk i en ultralydsrensere.

Leverandør:

ANMASI A/S
Thorsvej 106
DK-7200 Grindsted

Din kontakt:

Anders Hedeby Sørensen
Tlf.: 76 50 02 32
Mail.: ah@anmasi.dk

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt data

| | |
|------------------|------------------------|
| Form: | Flydende |
| pH-værdi: | |
| Farve: | Farveløs - klar |
| Densitet: | 1,03 g/cm ³ |
| Min. temperatur: | +5°C |

Egenskaber

- Vandbaseret malingsfjerner
- Fjerner effektivt maling, voks, graffiti og hærdet epoxy
- Vasketiden er variabel og kan vare fra 15 minutter til flere timer
- Produktet anvendes i en ultralydsrensere

Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem: 20 - 100% afhængig af opgaven.

Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 50 - 70°C.

Kompabilitet

Kan anvendes til alle metaller og glas.

ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operation conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.