

## ANMASI PA 263 Lavtskummende passiveringsmiddel til korrosionsbeskyttelse

### Generel anvendelse:

Anvendes til passivering af jern og metal, beskadiger ikke aluminium og messing.

### Leverandør:

ANMASI A/S  
Thorsvej 106  
DK-7200 Grindsted

### Din kontakt:

Anders Hedeby Sørensen  
Tlf.: 76 50 02 32  
Mail.: ah@anmasi.dk

## PRODUKTBEKRIVELSE

### Produkt data

Form:	Flydende
pH-værdi:	8,6 - 9,2
Farve:	Lysebrun
Densitet:	1,02 - 1,05 g/ml
Min. temperatur:	+5°C

### Egenskaber

- Flydende korrosionsbeskyttelse der forhindrer flyverrust på emner af jern- og metal
- Holdbarhed op til 3 måneder på et tørvarelager.
- Passiveringsmidlet arbejder skumfrit
- Anvendes i både spulevaskere og ultralydsrensere
- Produktet har ingen forstyrrende virkning på vaskeresultatet.
- Produktet er 90% bionedbrydeligt.

### Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem: 0,2 - 0,5 %

### Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 20 - 60°C.

### Kompabilitet

Kan anvendes til alle metaller, plastik, glas etc.

### ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operating conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.