

ANMASI PA 266 Lavtskummende passiveringsmiddel til korrosionsbeskyttelse

Generel anvendelse:

Anvendes til passivering af jern og metal

Leverandør:

ANMASI A/S

Thorsvej 106

DK-7200 Grindsted

Din kontakt:

Anders Hedeby Sørensen

Tlf.: 76 50 02 32

Mail.: ah@anmasi.dk

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt data

Form:	Flydende
pH-værdi:	10,9 - 11,7
Farve:	Klart
Densitet:	1,01 - 1,04 g/cm ³
Min. temperatur:	+5°C

Egenskaber

- Flydende korrosionsbeskyttelse der forhindrer flyverrust på emner af jern- og metal
- Holdbarhed op til 6 måneder på et tørvarelager.
- Passiveringsmidlet arbejder skumfrit
- Anvendes i både spulevaskere og ultralydsrensere
- Produktet har ingen forstyrrende virkning på vaskeresultatet.

Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem: 0,2 - 0,5 %

Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 20 - 60°C.

Kompabilitet

Kan anvendes til jern, metal og messing.

ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operating conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.