

Produktdatablad

<p>CURACIP RA 995 Alkalisk malingsfjerner til vaskeanlæg</p>	<p>Leverandør: ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p>Generel anvendelse: Produktet anvendes til at fjerne maling, lak og limrester med spulevask eller ultralydsrensning. Dette er et meget effektivt produkt som fjerner selv den mest hårdføre maling.</p>	<p>Kontaktinformation: Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

<p>Produktdata:</p>	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende 11.5 – 12.5 Lysegul 1,11 – 1,14 g/cm³ +5°C</p>
<p>Anvendelse:</p>	<p>Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>30 – 100% (spulevask) 30 – 100% (ultralydsrensning) 40 – 90°C 15 – 40 minutter (afhængig af smudsgraden) Stål, støbejern, rustfrit stål, alkalisk-resistent plastik, glas og keramik</p>
<p>Egenskaber:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Må kun anvendes til stål, rustfri og udvalgte typer alkalisk resistent plastik • Lavtskummende produkt velegnet til spuling • Fjerner alle former for maling og lak fra overflader • Overfladerne skal skylles efter behandling med produktet • Fjerner også limrester, folie og lignende fra overflader • Kan anvendes til at fjerne polyurethan, silikone og lignende hårdføre kompositmaterialer • Foretrukne produkt til anvendelse i vaskeanlæg normalvis grundet kemiens egenskaber 	
<p>Brancher:</p>	<p>Industri, lakering, Malerpistoler og anlæg</p>	
<p>Nødtelefon:</p>	<p>Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12</p>	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk