

Produktdatablad

<p>CURATECH SP 6620 Vask af emner efter hærkning eller bearbejdning med rustbeskyttelse</p>	<p>Leverandør: ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p>Generel anvendelse: Produktet anvendes til affedtning af emner efter hærkning eller bearbejdning i en spulevasker eller ultralydsrensere.</p> <p>Dette er et ekstremt effektivt produkt som er meget demulgerende hvilket er nødvendigt for at fjerne hærdeolie.</p>	<p>Kontaktinformation: Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

<p>Produktdata:</p>	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende 10.6 – 11.0 Klar 1,00 – 1,04 g/cm³ +5°C</p>
<p>Anvendelse:</p>	<p>Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>2 – 5% (spulevask) 55 – 70°C 3 – 8 minutter (afhængig af smudsgraden) Stål, støbejern, rustfri og alkalisk-resistent plastik</p>
<p>Titration (måling dosering)</p>	<p>Vejledning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag en prøve af anlæggets tank på 50 ml opblandet løsning. 2. Tilsæt 100 ml demiraliseret vand 3. Tilsæt 5-6 dråber methyl orange 4. Tilsæt saltsyre 0.1 N indtil løsning bliver lilla-rød. 5. Antal ml saltsyre tilsat x factor 0.09 giver jer aktuel dosering i % 	<p>Ingredienser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Væske fra anlæggets tank • Demiraliseret vand • Saltsyre 0.1 N • Methyl orange • 1 stk. titrations-kit (kan tilbydes af kemi leverandør) • Lommeregner (factor x 0.09)
<p>Egenskaber:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemien er specialudviklet til vask af emner efter hærkning, hvor olien normalvis skal fjernes • Kraftig korrosionsbeskyttelse som beskytter emnerne imod rust • Rigtig gode demulgerende egenskaber der let udskiller olier fra vaskevandet som sikre gode resultater i dit vaskeanlæg over flere måneder (produkter er selv-demulgerende) • Silikatfrit produkt, undgå aflejringer på emnerne. Flot og blank overflade efter vask • Produkter er bionedbrydeligt i overensstemmelse med EU guideline 648/2004 • Produktet er skumfrit og kan anvendes spulevasker, dyppekanter og ultralydsrensere. 	
<p>Brancher:</p>	<p>Metalindustri, produktionsvirksomheder, affedtning, hærkning</p>	
<p>Nødtelefon:</p>	<p>Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12</p>	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk